

中古露光装置Line up 【2018年10月度版】

ADTECだからできる信頼の中古販売

- ①オーバーホール すぐに生産できるように万全の修理を施します。
②カスタム仕様 可能な限りお客様の仕様を反映させます。

- ③保証 新品と同じ保証を6ヶ月間お付けします。
④高価買取 不要な露光装置を高く買い取ります。
※当社製品に限ります。

新古品

新古品

モデル	ADEX5000S ソルダーレジスト用 自動露光装置	ADEX3000PB 内外層回路用 自動露光装置	ANEX-A2161 内外層回路用 自動露光装置	ANEX-A3161 ソルダーレジスト用 自動露光装置	ADE1200P/1300P 内層用 自動両面同時露光装置	AFLX2600P Roll to Roll 両面同時露光装置
項目						
露光方式	真空密着方式	加圧密着方式		真空密着方式	真空密着方式	真空密着方式
分割露光	—	—		—	—	—
露光光源	2灯式/5kW超高压水銀ランプ	1灯式/5kW超高压水銀ランプ		2灯式/10kWメタルハライドランプ	2灯式/10kWメタルハライドランプ	2灯式/5kW超高压水銀ランプ
解像性能	SRO = $\Phi 50 \mu\text{m}$	L/S = 40/40 μm	L/S = 40/40 μm	$\phi 100 \mu\text{m}$	L/S = 75/75 μm	L/S = 12/12 μm
アライメント精度	$\pm 5 \mu\text{m}$	$\pm 10 \mu\text{m}$	$\pm 10 \mu\text{m}$	$\pm 10 \mu\text{m}$	$\pm 10 \mu\text{m}/\pm 5 \mu\text{m}$	$\pm 10 \mu\text{m}$
流れ方向	右→左(R流れ)	①: 左→右(L流れ) ②: 左→右(L流れ)	左→右(L流れ)	左→右(L流れ)	①: 右→左(R流れ) ②: 左→右(L流れ)	①: 右→左(R流れ) ②: 左→右(L流れ)